

Ausschreibungstext „Zehnder Comfoair 550“

Standardwärmetauscher:

Lüftungsgerät **Zehnder Comfoair 550 S**,
Leistung 550 m³/h bei ext. Druck 200 Pa,
100% Bypass, Kunststoffwärmetauscher,
EC-Motoren, therm. Wirkungsgrad >90%,
stufenlose Frostschutzfunktion,
Schornsteinschaltung,
Strömungsanzeige auf der Bedieneinheit,
Enthalpietauscher jederzeit nachrüstbar,
0-10 V Eingang (2 Stk.),
Anschlussdurchmesser DN 180 (Muffe einsteckbar) oder DN 200 (Rohr direkt steckbar).
Masse: BxHxT: 725x800x569mm,
inkl. Filter 1 Stück G4 ABL + 1 Stück F7 ZUL,
inkl. 1 Paar Ersatzfilter.
exkl. Bedieneinheit

Enthalpiewärmetauscher:

Lüftungsgerät **Zehnder Comfoair 550 E**,
Leistung 550 m³/h bei ext. Druck 200 Pa,
100% Bypass, Enthalpiewärmetauscher mit ca. 65 % Feuchteübertragung,
EC-Motoren, therm. Wirkungsgrad >90%,
stufenlose Frostschutzfunktion,
Schornsteinschaltung,
Strömungsanzeige auf der Bedieneinheit,
0-10 V Eingang (2 Stk.),
Anschlussdurchmesser DN 180 (Muffe einsteckbar) oder DN 200 (Rohr direkt steckbar).
Masse: BxHxT: 725x800x569mm,
inkl. Filter 1 Stück G4 ABL + 1 Stück F7 ZUL,
inkl. 1 Paar Ersatzfilter.
exkl. Bedieneinheit

Optionen:

Bedieneinheit zehnder Ease

Bedieneinheit zehnder ComfoControl Luxe

Kondenswasseranschluss mit Siphon passend zu Comfoair 550

AP-Gehäuse zu Standard-Fernbedienung

UP-Gehäuse weiss oder inox passend zu Comfocontrol-Fernbedienung